

مشخصات محصول

|   |               |
|---|---------------|
| تیتانیوم دی اکساید، رنگدانه روتایل  | محصول         |
| دارای توزیع اندازه ذرات متوسط، سفیدی خوب، براقیت بالا، قدرت رنگ دهی خوب، قابلیت پراکنش خوب، قدرت پوشش دهی خوب و مقاومت در برابر آب و هوا می باشد .                              | ویژگی ها      |
| اندود شده با ترکیبات سیلیکون، آلومینیوم و پوشش های معدنی و آلی  | پوشش سطح      |
| به طور گسترده در پوشش های پایه آب ، رنگ، پی وی سی، لاستیک و جوهر، پوشش های پودری، پوشش کویل، پوشش مبلمان فلزی، پی وی سی (لوله، پروفیل)، جوهر پایه آب، کاغذ سازی استفاده می شود. | کاربردها      |
| شماره CAS : ۱۳۴۶۳۶۷-۷ ، ASTM D47600(2005): TYPE II,III  | اطلاعات محصول |

خواص فیزیکی و شیمیایی

|  |                |
|--|----------------|
| مقدار تیتانیوم دی اکساید، %                | $\geq 93/0$    |
| براقی، %                                   | $\geq 97/5$    |
| مقدار سوسپانسیون آبی pH                    | $6/5 \sim 8/5$ |
| قدرت رنگ آمیزی، ( عدد رینولدز)             | $\geq 1800$    |
| مقدار روتایل، %                            | $\geq 98/0$    |
| جذب روغن، %                                | $\leq 20$      |
| مقدار باقی مانده بر روی غربال ۴۵ میکرون، % | $\leq 0/02$    |
| مقاوت ویژه، $\Omega \cdot m$               | $\geq 80$      |
| میزان پراکندگی روغن، (مقیاس هگمان)         | $\geq 6/0$     |

نگهداری و بسته بندی

|  |
|--|
| در انبارهای سر پوشیده و خشک نگهداری شود. |
| کیسه های کاغذی ۲۵ کیلوگرمی               |